



DERCLEAN N°2

Dérochant pour sols et métaux

Référence : 831 0100 00

Édition : sept-14

PRÉSENTATION :

DERCLEAN N°2 est une préparation dérochant pour sols et métaux "difficiles" (zinc et galva neufs, chapes lissées à "l'hélicoptère", béton quartz, etc...) à base d'acides, d'agents mouillants et d'inhibiteurs d'attaque organiques.

Conditionnement : 5 L à diluer en proportions variables selon support.

Teinte(s) : Liquide incolore jaune clair.

Classification : Produit acide. Produit biodégradable.

PRINCIPALES QUALITÉS :

DERCLEAN 2 permet :

Une élimination de la laitance - Un dérochage des surfaces lisses.

Un déglçage pour rendre le support poreux.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES :

Préparation des métaux, surfaces béton et liants hydrauliques avant application peinture.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :

| Viscosité | Densité NFT 30020 | Ph du produit | Point éclair |
|-----------|-------------------|---------------|----------------|
| Liquide | 1.10 | < 1 | Ininflammable. |

CONSOMMATION:

Rendement : environ 20 m²/Litre non dilué.

Consommation : environ 50 ml/m².

PRÉPARATION DU PRODUIT :

DERCLEAN 2 est diluable de 10% à 33% dans l'eau suivant l'état des surfaces à traiter.

DERCLEAN 2 doit **impérativement** être dilué :

* 1 L de DERCLEAN 2 pour 2 L d'eau : préparation pour zinc et galva neufs.

* 1 L de DERCLEAN 2 pour 3 L d'eau : préparation concentrée pour supports très saturés ou alcalins.

* 1 L de DERCLEAN 2 pour 9 L d'eau : préparation diluée.

Application de cette préparation sur le support à l'aide d'un balai ou d'une brosse à poils durs.

MODE D'EMPLOI:

* Répandre sur le support DERCLEAN 2 dilué : la réaction produit une effervescence.

* Laisser agir le produit 5 à 10 minutes, brosser et réitérer l'opération sur surfaces très saturées.

* Nettoyer DERCLEAN 2 à l'aide de rinçages abondants à l'eau (2 opérations au minimum).

Remarques particulières :

DERCLEAN 2 est un produit acide, rincer longuement les parties du corps atteintes par les projections, à l'eau savonneuse ou à l'eau claire pour les yeux.

Conservation : 2 années en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C et < 30°C).



Fondée en 1921 - Peintures, laques, vernis et colorants pour le bâtiment et l'industrie

DERIVERY S.A.S. : siège social - 4 rue Léon TALMY - BP117 - 27290 PONT AHTHOU - tel 02 32 43 74 02 - fax 02 32 44 89 94

Administratif/commercial/laboratoire/expédition : 3, bd Eugène Marie - BP117 - 27800 BRIONNE - tel 02 32 43 74 00 - fax 02 32 43 74 07