



# DERCLEAN N°1

## DEGRAISSANT SURPUISSANT

Référence : 831 0101 00

Édition : oct-14

### PRÉSENTATION :

DERCLEAN N°1 est un dégraissant surpuissant en phase aqueuse, à base de composés nettoyants, d'inhibiteurs de corrosion, de mouillants et de tensio-actifs non ioniques.

**Conditionnement :** 5L - **Teinte(s) :** incolore - **Classification :** non soumis à l'étiquetage.

### PRINCIPALES QUALITÉS :

Élimination de toutes salissures à base d'huiles, fuels, graisses minérales, hydro-carbures.  
Grande polyvalence d'application dans les locaux industriels et agricoles ou collectivités.

### UTILISATIONS RECOMMANDÉES :

Dégraissage des aciers, sols industriels, parkings, fosses de garage, entrepôts, toitures métalliques.

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :

Viscosité	Densité NFT 30020	Point Eclair
Liquide	1.06	inflammable

**PH du produit :** 13,3 en concentré. 12,5 en solution à 10%.

### Consommation :

Rendement : 8 à 25 m<sup>2</sup>/Litre selon l'état du support qui détermine le taux de dilution.

Consommation : 40 ml à 125 ml/m<sup>2</sup>.

### PARTICULARITES :

DERCLEAN N°1 possède un caractère passivant sur les aciers.

Ne pas rincer les pièces traitées et les stocker à l'abri de l'eau.

DERCLEAN N°1 en solution diluée n'attaque pas les supports aux doses d'emploi recommandées.

DERCLEAN N°1 n'est pas soumis à l'étiquetage. Le rejet des eaux résiduelles sera effectué après obtention d'un Ph entre 5,5 et 8,5 (dilution dans l'eau ou neutralisation avec un acide minéral).

### PRÉPARATION DU PRODUIT :

DERCLEAN N°1 est diluable de 0,5% à 20% dans l'eau suivant l'encrassement des surfaces à traiter.

DERCLEAN N°1 dilué est applicable :

- \* Au balai, à la brosse ou à l'éponge ;
- \* Au pulvérisateur ;
- \* Avec une machine à laver, à vapeur ou à eau chaude ;
- \* En bain froid ou chaud, avec ou sans agitation ;
- \* En bain électrolytique (ajout de 5% de soude) ;
- \* En machine à ultra-sons ...

### MODE D'EMPLOI :

- \* Pulvériser ou répandre sur le sol DERCLEAN N°1 dilué.
- \* Laisser agir le produit 10 à 15 minutes, brosser et répéter l'opération sur surfaces très grasses.
- \* Nettoyer DERCLEAN N°1 à l'aide de rinçages abondants à l'eau (2 opérations au minimum).

### DILUTION :

Eau en toutes proportions

### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ :

Fiche de données de sécurité sur simple demande.

**Conservation :** 2 années en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C et < 30°C).



Fondée en 1921 - Peintures, laques, vernis et colorants pour le bâtiment et l'industrie

DERIVERY S.A.S. : siège social - 4 rue Léon TALMY - BP117 - 27290 PONT AHTHOU - tel 02 32 43 74 02 - fax 02 32 44 89 94  
Administratif/commercial/laboratoire/expédition : 3, bd Eugène Marie - BP117 - 27800 BRIONNE - tel 02 32 43 74 00 - fax 02 32 43 74 07